

67CL32

COULISSANT ET GALANDAGE THERMIQUE

Le couissant 67CL32 est un système performant qui apporte un temps de fabrication réduit. La nouvelle génération d'accessoires, plus simple à utiliser et plus facile à régler, contribue à l'optimisation de sa mise en œuvre.

Réalisez tous vos projets : des ouvertures traditionnelles 2 rails 2 vantaux, des châssis grandes largeurs jusqu'à 6 vantaux sur 3 rails, et des ouvertures totales via la **configuration galandage jusqu'à 6 vantaux**. Sa large plage de remplissage (24 à 32 mm) offre la possibilité d'intégrer des vitrages adaptés aux différentes attentes : sécurité, thermique, acoustique.

CONFIGURATIONS


- Plusieurs solutions de dormants neufs et rénovation.
- Nouveaux accessoires : joints sans silicone anti-arrachement, chariots à roulement à réglage rapide, bouchon bi-matière pour une étanchéité optimale.
- Points de fermeture : Jusqu'à 5 points.



Poids max. / vantail
200 kg



Hauteur maximum
2700 mm



Style architectural

Face vue montant central : 35 mm

Face vue montant latéral : 76 mm

Prise de vitrage : 24, 28, 30 et 32 mm



Le + produit

Le couissant 67CL32 bouscule les habitudes de fabrication et permet de **gagner en productivité**.

DTA 6/14-2228_V1



Personne à
mobilité réduite



Étanchéité à
l'air maximale



PERFORMANCES



Double vitrage

1,4 W/m².K - Sw 0.64 - Tlw 0.65
Fenêtre 2 vantaux (L2350 x
H2180) - Ug : 1,0 WE

