

COULISSANT 67CL32

GAMME 67



➤ SOLUTION MINIMALISTE

- **Faces vues** d'aluminium **réduites**.
- Formes **droites et contemporaines**.

➤ ÉQUILIBRE DES PERFORMANCES

- **Hautes performances** thermiques, acoustiques et d'étanchéité.
- **Fermeture jusqu'à 4 points** de verrouillage.

➤ CONFIGURATIONS

- Fenêtres et portes-fenêtres, **neuf et rénovation**.
- Ouverture traditionnelle **jusqu'à 6 vantaux sur 3 rails**.
- Solution **galandage jusqu'à 6 vantaux sur 3 rails**.
- Plusieurs choix de poignées.



Haute isolation
thermique



Étanchéité
à l'air maximale



Atténuation
acoustique

DTA : 6/14-2228_V1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Remplissage	Jusqu'à 32 mm
Poids maxi / vantail	200 kg
Hauteur maxi	2700 mm

PERFORMANCES	
Thermique double vitrage	Uw : 1.4 W/m².K – Sw : 0.64 Tlw : 0.65
Acoustique Rw (C;Ctr)	Jusqu'à 35 (-1 ; -2) dB
Étanchéité (AEV)	A4 E9A VC2

Fenêtre 2 vantaux (L2350 mm x H2180 mm) - Ug : 1.0 WE

